

Dotyczy: postępowanie na „Dostawę urn wyborczych z dnia 29.04.2016

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby urna (boczne ściany urny, dno i pokrywa) wykonana była z monolitu poliwęglanu litego przezroczystego o gr. 3 mm zgodnie z uchwałą PKW z dnia 11.04.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (nie dopuszcza się urny wykonanej z transparentnego tworzywa PMMA - szkła akrylowego)?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z uchwałą z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie cztery górne krawędzie boków urny zagięte były do jej wnętrza pod kątem 90o, co usztywni konstrukcję urny?

Odpowiedź:

Zaleca się zagięcie górnych krawędzi boków urny do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu wyeliminowania możliwości skałeczenia narożniki pokrywy i dna były zaokrąglone?

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. – Detale konstrukcyjne urn wyborczych

Pytanie 4

Czy w celu poprawy estetyki urny Zamawiający wymaga zastosowania w dnie podkładek żelowych o wymiarach 25x25x4-5mm zamiast filcowych?

Odpowiedź:

Wymagane są podkładowki filcowe

Pytanie 5

Czy w celu poprawy estetyki urny Zamawiający wymaga zastosowania w dnie pięciu podkładek, w tym: - po jednej w każdym narożniku (razem cztery), - jedna po środku dna (co zapobiegnie powstawaniu zarysowań po obciążeniu urny głosami wyborców)?

Odpowiedź:

Tak, zaleca się

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga aby urna posiadała uchwyty składane, które całą swoją powierzchnią przylegają do boku urny? Tego typu rozwiązanie: - eliminuje możliwość okaleczenia się o wystające uchwyty i jednocześnie uszkodzenie urny, - zmniejsza wielkość opakowania, w którym urna jest dostarczana i przechowywana, a przez to wielkość powierzchni niezbędnej na przechowywanie urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych

#### Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga, aby krawędzie otworu wrzutowego zagięte były do wnętrza urny, co usztywnia konstrukcję wieka urny (i ma bezpośredni wpływ na żywotność urny) oraz ułatwia wyborcom wrzucanie kart do głosowania, uniemożliwiając ich wyjęcie z urny, a jednocześnie eliminuje możliwość skaleczenia się o krawędzie otworu wrzutowego?

Odpowiedź:

Dopuszczalne

#### Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga aby opakowania, w których będzie dostarczana urna (owinięta folią i umieszczona w kartonie minimum pięciowarstwowym), służyły do przechowywania urn wyborczych między kolejnymi wyborami?

Odpowiedź:

Nie

#### Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga aby do łączenia ścian i dna w urnie dla obwodu głosowania do 750 wyborców użyto nitów nierdzewnych w niżej wymienionych ilościach:

- ściana: minimum 5 na każdym z dwóch pionów - dno: minimum 4 na każdym z czterech boków (uwaga skrajne maksymalnie 20-25mm od narożnika)?

#### Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga aby do łączenia ścian i dna w urnie dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców użyto nitów nierdzewnych w niżej wymienionych ilościach:

- ściana: minimum 6 na każdym z dwóch pionów - dno: minimum 5 na każdym z czterech boków (uwaga skrajne maksymalnie 20-25mm od narożnika)?

#### Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga aby do łączenia ścian i dna w urnie dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal dostosowany jest do potrzeb niepełnosprawnych użyto nitów nierdzewnych w niżej wymienionych ilościach:

- ściana: minimum 5 na każdym z dwóch pionów - dno: minimum 5 na każdym z czterech boków (uwaga skrajne maksymalnie 20-25mm od narożnika)?

#### Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga aby do łączenia ścian i dna w urnie pomocniczej (przenośnej) użyto nitów nierdzewnych w niżej wymienionych ilościach:

- ściana: minimum 4 na każdym z dwóch pionów - dno: minimum 3 na każdym z czterech boków (uwaga skrajne maksymalnie 20-25mm od narożnika)?

Odpowiedź: pytania 9,10,11,12

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych, nity niklowane z powłoką srebrną, ilość nitów może być większa niż we wzorze

#### Pytanie 13

Czy Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone urny?

Odpowiedź:

Tak, co najmniej 36 m-cy